



一、通用性技术指标		
功能参数 产品型号	RX9648A 交流电压表/电流表	备注
工作电源	AC220V±10%	
非常规工作电源	非常规工作电源如：AC380V	非常规工作电源须订制
电源功耗	≤100mA	
输入方式	共地输入	可选择浮地输入
显示方式	LED 数码管	可选择字体大小
显示颜色	红光	可选择其它颜色
表壳颜色	常规黑色、灰色（可选）	特殊颜色须订制
外观尺寸	96×48×80(mm)	
安装尺寸	92×44 (mm)	
整机质量	≈200g	
电压表可选量程	99.9MV、999mV、9.99V、99.9V、700V	测量电压高于 AC700V 时，必须采用机外分压方式降压后测量
电流表可选量程	99.9μA、999μA、9.99mA、99.9mA、999mA、5.00A	测量电流大于 AC5.00A 时，须外接分流器或交流电流互感器后进行测量
基本误差	(0.2%读数+2 个字)	需要更高精度，可订制
其它功能		可订制读数锁定功能

型号	显示	准确度	分辨力	最大输入电压 (AC)	输入电阻
RX9648AV-1	99.9MV	±0.2%+2 字	0.1MV	250MV	10MΩ
RX9648AV-2	999MV	±0.2%+2 字	0.001V	2.5V	10MΩ
RX9648AV-3	9.99V	±0.2%+2 字	0.01V	25V	2MΩ
RX9648AV-4	99.9V	±0.2%+2 字	0.1V	250V	2MΩ
RX9648AV-5	500V	±0.2%+2 字	1V	600V	2MΩ
RX9648AA-1	99.9μA	±0.5%+2 字	0.1μA	200μA	1000Ω
RX9648AA-2	999μA	±0.5%+2 字	0.001MA	2MA	100Ω
RX9648AA-3	9.99MA	±0.5%+2 字	0.01MA	20MA	10Ω
RX9648AA-4	99.9MA	±0.5%+2 字	0.1MA	200MA	1Ω
RX9648AA-5	999MA	±0.5%+3 字	0.001A	2A	0.1Ω

www.rx-dz.com

0514-87521093

扬州荣兴电子仪表有限公司
技术部